


CPAA


Caratteristiche

Cella filtrante piana metallica.
 Telaio: alluminio.
 Rete di protezione: microstrata in alluminio.
 Setto filtrante: calza in alluminio.
 Perdita di carico finale: 150 Pa.
 Perdita di carico max: 300 Pa.
 Temperatura massima di esercizio: 200°C.

CPMI


Caratteristiche

Cella filtrante piana metallica.
 Telaio: lamiera inox AISI 304.
 Rete di protezione: microstrata inox AISI 304.
 Setto filtrante: calza inox AISI 304.
 Perdita di carico finale: 150 Pa.
 Perdita di carico max: 300 Pa.
 Temperatura massima di esercizio: 200°C.

PREZZI

Dimensioni nominali BXH (mm)	Spessore (mm)		Listino		Listino	
	3 strati	4 strati	€	€	6 strati	€
250x500	12	23			48	
287x592	12	23			48	
400x400	12	23			48	
400x500	12	23			48	
400x625	12	23			48	
500x500	12	23			48	
500x625	12	23			48	
592x592	12	23			48	

Selezione rapida

Dimensioni nominali BXH (mm)	Spessore (mm)	Portata (m³/h)	Perdite di carico iniziali (Pa)	Superficie filtrante (m²)
250x500	12	840	10	0,12
287x592	12	1160	10	0,16
400x400	12	1090	10	0,15
400x500	12	1370	10	0,19
400x625	12	1720	10	0,24
500x500	12	1720	10	0,24
500x625	12	2160	10	0,30
592x592	12	2430	10	0,34
250x500	23	840	10	0,12
287x592	23	1160	10	0,16
400x400	23	1090	10	0,15
400x500	23	1370	10	0,19
400x625	23	1720	10	0,24
500x500	23	1720	10	0,24
500x625	23	2160	10	0,30
592x592	23	2430	10	0,34
250x500	48	840	15	0,12
287x592	48	1160	15	0,16
400x400	48	1090	15	0,15
400x500	48	1370	15	0,19
400x625	48	1720	15	0,24
500x500	48	1720	15	0,24
500x625	48	2160	15	0,30
592x592	48	2430	15	0,34

PREZZI

Dimensioni nominali BXH (mm)	Spessore (mm)		Listino		Listino	
	3 strati	4 strati	€	€	6 strati	€
250x500	12	23			48	
287x592	12	23			48	
400x400	12	23			48	
400x500	12	23			48	
400x625	12	23			48	
500x500	12	23			48	
500x625	12	23			48	
592x592	12	23			48	

Selezione rapida

Dimensioni nominali BXH (mm)	Spessore (mm)	Portata (m³/h)	Perdite di carico iniziali (Pa)	Superficie filtrante (m²)
250x500	12	840	10	0,12
287x592	12	1160	10	0,16
400x400	12	1090	10	0,15
400x500	12	1370	10	0,19
400x625	12	1720	10	0,24
500x500	12	1720	10	0,24
500x625	12	2160	10	0,30
592x592	12	2430	10	0,34
250x500	23	840	10	0,12
287x592	23	1160	10	0,16
400x400	23	1090	10	0,15
400x500	23	1370	10	0,19
400x625	23	1720	10	0,24
500x500	23	1720	10	0,24
500x625	23	2160	10	0,30
592x592	23	2430	10	0,34
250x500	48	840	15	0,12
287x592	48	1160	15	0,16
400x400	48	1090	15	0,15
400x500	48	1370	15	0,19
400x625	48	1720	15	0,24
500x500	48	1720	15	0,24
500x625	48	2160	15	0,30
592x592	48	2430	15	0,34