


CPMZ



Caratteristiche

Cella filtrante piana metallica.
 Telaio: acciaio zincato.
 Rete di protezione: filo in acciaio zincato elettrosaldato.
 Setto filtrante: calza zincata- classe G2.
 Perdita di carico finale: 150 Pa.
 Perdita di carico max: 300 Pa.
 Temperatura massima di esercizio: 200°C.

PREZZI						
Dimensioni nominali BXH (mm)	Spessore (mm) 3 strati	Listino €	Spessore (mm) 4 strati	Listino €	Spessore (mm) 6 strati	Listino €
250x500	12		23		48	
287x592	12		23		48	
400x400	12		23		48	
400x500	12		23		48	
400x625	12		23		48	
500x500	12		23		48	
500x625	12		23		48	
592x592	12		23		48	

Selezione rapida				
Dimensioni nominali BXH (mm)	Spessore (mm)	Portata (m³/h)	Perdite di carico iniziali (Pa)	Superficie filtrante (m²)
250x500	12	840	10	0,12
287x592	12	1160	10	0,16
400x400	12	1090	10	0,15
400x500	12	1370	10	0,19
400x625	12	1720	10	0,24
500x500	12	1720	10	0,24
500x625	12	2160	10	0,30
592x592	12	2430	10	0,34
250x500	23	840	10	0,12
287x592	23	1160	10	0,16
400x400	23	1090	10	0,15
400x500	23	1370	10	0,19
400x625	23	1720	10	0,24
500x500	23	1720	10	0,24
500x625	23	2160	10	0,30
592x592	23	2430	10	0,34
250x500	48	840	15	0,12
287x592	48	1160	15	0,16
400x400	48	1090	15	0,15
400x500	48	1370	15	0,19
400x625	48	1720	15	0,24
500x500	48	1720	15	0,24
500x625	48	2160	15	0,30
592x592	48	2430	15	0,34

CPMA



Caratteristiche

Cella filtrante piana metallica.
 Telaio: acciaio zincato.
 Rete di protezione: filo in acciaio zincato elettrosaldato.
 Setto filtrante: calza in alluminio
 Perdita di carico finale: 150 Pa.
 Perdita di carico max: 300 Pa.
 Temperatura massima di esercizio: 200°C.

PREZZI						
Dimensioni nominali BXH (mm)	Spessore (mm) 3 strati	Listino €	Spessore (mm) 4 strati	Listino €	Spessore (mm) 6 strati	Listino €
250x500	12		23		48	
287x592	12		23		48	
400x400	12		23		48	
400x500	12		23		48	
400x625	12		23		48	
500x500	12		23		48	
500x625	12		23		48	
592x592	12		23		48	

Selezione rapida				
Dimensioni nominali BXH (mm)	Spessore (mm)	Portata (m³/h)	Perdite di carico iniziali (Pa)	Superficie filtrante (m²)
250x500	12	840	10	0,12
287x592	12	1160	10	0,16
400x400	12	1090	10	0,15
400x500	12	1370	10	0,19
400x625	12	1720	10	0,24
500x500	12	1720	10	0,24
500x625	12	2160	10	0,30
592x592	12	2430	10	0,34
250x500	23	840	10	0,12
287x592	23	1160	10	0,16
400x400	23	1090	10	0,15
400x500	23	1370	10	0,19
400x625	23	1720	10	0,24
500x500	23	1720	10	0,24
500x625	23	2160	10	0,30
592x592	23	2430	10	0,34
250x500	48	840	15	0,12
287x592	48	1160	15	0,16
400x400	48	1090	15	0,15
400x500	48	1370	15	0,19
400x625	48	1720	15	0,24
500x500	48	1720	15	0,24
500x625	48	2160	15	0,30
592x592	48	2430	15	0,34