

TFL


Caratteristiche

Filtro a tasche sintetiche flosce.

Telaio: acciaio zincato.

Setto filtrante: materiale sintetico - classe F6, F7, F8.

Perdita di carico finale: 150 Pa

Perdita di carico max: 300 Pa

Composizione media filtrante: poliestere.

Materiale telaio: lamiera zincata.

Temperatura max di esercizio: 90° C

U.R. max di esercizio: 90%

Velocità di attraversamento consigliata: 0,45 m/s.

Arrestando gravimetria media: ABA30=87%

ABA40=90%

Comportamento alla fiamma: F1 - DIN.53438

TRV2


Caratteristiche

Filtro a tasche rigide in fibra di vetro a 2 diedri.

Materiale

Telaio in polipropilene stampato, media filtrante in fibra di vetro plissettata a densità progressiva.

Su richiesta:

- guranizioni.

- rete di protezione in alluminio microstrato

- classe di filtrazione E10, H13, H14

Dati di funzionamento

Composizione media filtrante: microfibra di vetro.

Materiale telaio: plastica.

Temperatura max di esercizio: 70° C

U.R. max di esercizio: 100%

Perdita di carico finale consigliata: 380 Pa.

Perdita di carico massima: 1000 Pa.

Velocità di filtrazione: 0,065 m/s.

Classificazione (EN 779:2002) / Classification (EN 779:2002) TRVM6= M6 TRVF7=F7 TRVF8=F8 TRVF9=F9.

PREZZI

Dimensioni nominali BXH (mm)	Numero tasche	Listino F6 €	Listino F7 €	Listino F8 €
287x592x300	3			
287x592x300	4			
490x592x300	5			
490x592x300	6			
592x592x300	6			
592x592x300	8			
287x592x550	3			
287x592x550	4			
490x592x550	5			
490x592x550	6			
592x592x550	6			
592x592x550	8			

Selezione rapida

Dimensioni nominali BXH (mm)	Spessore (mm)	Portata (m³/h)	Perdite di carico iniziali F6/F7/F8 (Pa)	Superficie filtrante (m²)
287x592	350	800	100/120/160	1,30
287x592	350	1100	100/120/160	1,70
490x592	350	1350	100/120/160	2,10
490x592	350	1600	100/120/160	2,50
592x592	350	1600	100/120/160	2,50
592x592	350	2200	100/120/160	3,40
287x592	550	1250	90/110/140	2,00
287x592	550	1700	90/110/140	2,70
490x592	550	2100	90/110/140	3,30
490x592	550	2550	90/110/140	4,00
592x592	550	2550	90/110/140	4,00
592x592	550	3400	90/110/140	5,30

PREZZI

Dimensioni	Listino M6 €	Listino F7 €	Listino F8 €	Listino F9 €
287x592x292				
490x592x292				
592x592x292				

Selezione rapida

Dimensioni	Portata (m³/h)	Superficie (m²)	Perdite di carico M6* (Pa)	Perdite di carico F7* (Pa)	Perdite di carico F8* (Pa)	Perdite di carico F9* (Pa)
287x592x292	1700	4	62	110	136	160
490x592x292	2830	8	62	110	136	160
592x592x292	3400	10	62	100	136	160

* Perdite di carico iniziali.