


BMI



Caratteristiche:
Bocchette industriali a grande portata passo 50 mm.

BMI-V: Bocchetta a singolo filare di alette parallele al lato corto in acciaio.

BMI-O: Bocchetta a singolo filare di alette parallele al lato lungo in acciaio

BMI-VO: Bocchetta a doppio filare di alette (alette frontali parallele al lato corto, posteriori parallele al lato lungo) in acciaio.

BMI-OV: Bocchetta a doppio filare di alette (alette frontali parallele al lato lungo, posteriori parallele al lato corto) in acciaio.





Costruzione:
Acciaio zincato.
Su richiesta in acciaio inox AISI 304 finitura 2B o BA; inox 316 finitura 2B o BA; rame.

Impiego:
A parete, in mandata.

Fissaggio:
Fissaggio viti frontali, clips su richiesta.


Accessori:
SC: Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto per BMIO o BMIV.
CTP: Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata.
P06: Plenum in acciaio zincato.
P06I: Plenum in acciaio zincato isolato.

Dimensioni					
Dimensioni nominali BXH (mm)	BMI-V	BMI-O	BMI-VO BMI-OV	SC	CTP
500x200					
600x200					
700x200					
800x200					
900x200					
1000x200					
1200x200					
1400x200					
1800x200					
500x300					
600x300					
700x300					
800x300					
900x300					
1000x300					
1200x300					
1400x300					
1500x300					
1800x300					
500x400					
600x400					
700x400					
800x400					
900x400					
1000x400					
1200x400					
1400x400					
1500x400					
1800x400					
2000x400					
500x500					
600x500					
700x500					
800x500					
900x500					
1000x500					
1200x500					
1400x500					
1500x500					
1800x500					
2000x500					
600x600					
800x600					
900x600					
1000x600					
1200x600					
1400x600					
1500x600					
1800x600					
2000x600					
800x800					
1000x800					
1200x800					
1400x800					
1500x800					
1800x800					
2000x800					
1000x1000					
1200x1000					
1400x1000					
1800x1000					
2000x1000					




BMI


Dimensioni



Fissaggio con clips



Fissaggio con viti



Telaio con zanche di fissaggio

Selezione rapida

Dimensioni	A_k [m ²]	P [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		Lancio [m]		D_p [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BMI500X200	0,078	700	1960	29	45	7,8	15,6	5	20
BMI600X200	0,094	850	2370	29	46	8,6	17,2	5	20
BMI800X200	0,126	1140	3190	31	48	10,0	19,9	5	20
BMI900X200	0,143	1290	3600	32	48	10,6	21,1	5	20
BMI1000X200	0,159	1430	4010	32	49	11,2	22,3	5	20
BMI1200X200	0,191	1730	4820	33	50	12,2	24,5	5	20
BMI1400X200	0,224	2020	5640	34	50	13,2	26,5	5	20
BMI1500X200	0,240	2160	6050	34	51	13,7	27,4	5	20
BMI1800X200	0,288	2600	7270	35	52	15,0	30,1	5	20
BMI500X300	0,121	1090	3050	31	47	9,7	19,5	5	20
BMI600X300	0,146	1320	3690	32	48	10,7	21,4	5	20
BMI800X300	0,197	1770	4960	33	49	12,4	24,8	5	20
BMI900X300	0,222	2000	5590	34	50	13,2	26,4	5	20
BMI1000X300	0,247	2230	6230	35	51	13,9	27,8	5	20
BMI1200X300	0,297	2680	7500	35	52	15,3	30,5	5	20
BMI1400X300	0,348	3130	8770	36	52	16,5	33,0	5	20
BMI1500X300	0,373	3360	9400	36	53	17,1	34,2	5	20
BMI1800X300	0,449	4040	11310	37	54	18,8	37,5	5	20
BMI500X400	0,164	1480	4140	32	49	11,3	22,7	5	20
BMI600X400	0,198	1790	5000	33	50	12,5	24,9	5	20
BMI700X400	0,233	2100	5870	33	50	13,5	27,0	5	20
BMI800X400	0,267	2410	6730	34	51	14,5	28,9	5	20
BMI900X400	0,301	2710	7590	35	52	15,4	30,7	5	20
BMI1000X400	0,335	3020	8450	35	52	16,2	32,4	5	20
BMI1200X400	0,404	3640	10170	36	53	17,8	35,6	5	20
BMI1400X400	0,472	4250	11900	37	54	19,2	38,5	5	20
BMI1500X400	0,506	4560	12760	37	54	19,9	39,8	5	20
BMI1800X400	0,609	5480	15350	38	55	21,8	43,7	5	20
BMI2000X400	0,677	6100	17070	39	56	23,0	46,1	5	20
BMI500X500	0,207	1870	5230	33	50	12,8	25,5	5	20
BMI600X500	0,251	2260	6320	34	51	14,0	28,0	5	20
BMI700X500	0,294	2650	7410	34	51	15,2	30,4	5	20
BMI800X500	0,337	3040	8500	35	52	16,3	32,5	5	20
BMI900X500	0,380	3430	9590	36	53	17,3	34,5	5	20
BMI1000X500	0,423	3820	10670	36	53	18,2	36,4	5	20
BMI1200X500	0,510	4590	12850	37	54	20,0	40,0	5	20
BMI1400X500	0,596	5370	15030	38	55	21,6	43,2	5	20
BMI1500X500	0,639	5760	16120	38	55	22,4	44,8	5	20
BMI1800X500	0,769	6930	19380	39	56	24,6	49,1	5	20
BMI2000X500	0,855	7700	21560	40	57	25,9	51,8	5	20
BMI600X600	0,303	2730	7630	35	52	15,4	30,8	5	20
BMI800X600	0,407	3670	10270	36	53	17,9	35,7	5	20
BMI900X600	0,459	4140	11580	36	54	19,0	38,0	5	20
BMI1000X600	0,512	4610	12900	37	54	20,0	40,1	5	20
BMI1200X600	0,616	5550	15530	38	55	22,0	44,0	5	20
BMI1400X600	0,720	6490	18160	38	56	23,8	47,5	5	20
BMI1500X600	0,773	6960	19470	39	56	24,6	49,2	5	20
BMI1800X600	0,929	8370	23420	40	57	27,0	54,0	5	20
BMI2000X600	1,034	9310	26050	41	58	28,5	56,9	5	20
BMI800X800	0,548	4930	13800	38	54	20,7	41,4	5	20
BMI900X800	0,618	5560	15570	39	55	22,0	44,0	5	20
BMI1000X800	0,688	6200	17340	40	55	23,2	46,4	5	20
BMI1200X800	0,828	7460	20880	41	56	25,5	51,0	5	20
BMI1400X800	0,969	8720	24420	42	57	27,6	55,1	5	20
BMI1500X800	1,039	9360	26190	43	57	28,5	57,1	5	20
BMI1800X800	1,250	11250	31490	44	58	31,3	62,6	5	20
BMI2000X800	1,390	12510	35030	45	59	33,0	66,0	5	20
BMI1000X1000	0,864	7780	21790	40	57	26,0	52,1	5	20
BMI1200X1000	1,041	9370	26230	41	58	28,6	57,1	5	20
BMI1400X1000	1,217	10960	30680	41	58	30,9	61,8	5	20
BMI1500X1000	1,305	11750	32900	42	59	32,0	64,0	5	20
BMI1800X1000	1,570	14130	39570	42	60	35,1	70,2	5	20
BMI2000X1000	1,746	15720	44010	43	60	37,0	74,0	5	20

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.