

BMAI



Caratteristiche:

Bocchette industriali a grande portata ad alette regolabili passo 50 mm.

BMAI-V: Bocchetta a singolo filare di alette parallele al lato corto in alluminio.

BMAI-O: Bocchetta a singolo filare di alette parallele al lato lungo in alluminio.

BMAI-VO: Bocchetta a doppio filare di alette (alette frontali parallele al lato corto, posteriori parallele al lato lungo) in alluminio.

BMAI-OV: Bocchetta a doppio filare di alette (alette frontali parallele al lato lungo, posteriori parallele al lato corto).

Costruzione:

Alluminio anodizzato.

Impiego:

A parete, in mandata.

Fissaggio:

Fissaggio con clips o viti frontali su richiesta.

Accessori:

SC: Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.

SCD: Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto con prolunga.

CTP: Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata.


P06: Plenum in acciaio zincato.

P06I: Plenum in acciaio zincato isolato.


Dimensioni

Dimensioni nominali BXH (mm)	BMAI-V	BMAI-O	BMAI-VO BMAI-OV	SC Singolo filare	SCD Doppio filare	CTP
500x200						
600x200						
700x200						
800x200						
900x200						
1000x200						
1200x200						
1400x200						
1800x200						
500x300						
600x300						
700x300						
800x300						
900x300						
1000x300						
1200x300						
1400x300						
1500x300						
1800x300						
500x400						
600x400						
700x400						
800x400						
900x400						
1000x400						
1200x400						
1400x400						
1500x400						
1800x400						
2000x400						
500x500						
600x500						
700x500						
800x500						
900x500						
1000x500						
1200x500						
1400x500						
1500x500						
1800x500						
2000x500						
600x600						
800x600						
900x600						
1000x600						
1200x600						
1400x600						
1500x600						
1800x600						
2000x600						
800x800						
1000x800						
1200x800						
1400x800						
1500x800						
1800x800						
2000x800						
1000x1000						
1200x1000						
1400x1000						
1800x1000						
2000x1000						


BMAI-OV



BMAI-V / BMAI-O



BMAI-VO




SC




BMAI


Dimensioni



Fissaggio con clips



Fissaggio con viti



Telaio con zanche di fissaggio

Selezione rapida

Dimensioni	A _k [m²]	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BMAI500X200	0,078	700	1960	29	45	7,8	15,6	5	20
BMAI600X200	0,094	850	2370	29	46	8,6	17,2	5	20
BMAI800X200	0,126	1140	3190	31	48	10,0	19,9	5	20
BMAI900X200	0,143	1290	3600	32	48	10,6	21,1	5	20
BMAI1000X200	0,159	1430	4010	32	49	11,2	22,3	5	20
BMAI1200X200	0,191	1730	4820	33	50	12,2	24,5	5	20
BMAI1400X200	0,224	2020	5640	34	50	13,2	26,5	5	20
BMAI1500X200	0,240	2160	6050	34	51	13,7	27,4	5	20
BMAI1800X200	0,288	2600	7270	35	52	15,0	30,1	5	20
BMAI500X300	0,121	1090	3050	31	47	9,7	19,5	5	20
BMAI600X300	0,146	1320	3690	32	48	10,7	21,4	5	20
BMAI800X300	0,197	1770	4960	33	49	12,4	24,8	5	20
BMAI900X300	0,222	2000	5590	34	50	13,2	26,4	5	20
BMAI1000X300	0,247	2230	6230	35	51	13,9	27,8	5	20
BMAI1200X300	0,297	2680	7500	35	52	15,3	30,5	5	20
BMAI1400X300	0,348	3130	8770	36	52	16,5	33,0	5	20
BMAI1500X300	0,373	3360	9400	36	53	17,1	34,2	5	20
BMAI1800X300	0,449	4040	11310	37	54	18,8	37,5	5	20
BMAI500X400	0,164	1480	4140	32	49	11,3	22,7	5	20
BMAI600X400	0,198	1790	5000	33	50	12,5	24,9	5	20
BMAI700X400	0,233	2100	5870	33	50	13,5	27,0	5	20
BMAI800X400	0,267	2410	6730	34	51	14,5	28,9	5	20
BMAI900X400	0,301	2710	7590	35	52	15,4	30,7	5	20
BMAI1000X400	0,335	3020	8450	35	52	16,2	32,4	5	20
BMAI1200X400	0,404	3640	10170	36	53	17,8	35,6	5	20
BMAI1400X400	0,472	4250	11900	37	54	19,2	38,5	5	20
BMAI1500X400	0,506	4560	12760	37	54	19,9	39,8	5	20
BMAI1800X400	0,609	5480	15350	38	55	21,8	43,7	5	20
BMAI2000X400	0,677	6100	17070	39	56	23,0	46,1	5	20
BMAI500X500	0,207	1870	5230	33	50	12,8	25,5	5	20
BMAI600X500	0,251	2260	6320	34	51	14,0	28,0	5	20
BMAI700X500	0,294	2650	7410	34	51	15,2	30,4	5	20
BMAI800X500	0,337	3040	8500	35	52	16,3	32,5	5	20
BMAI900X500	0,380	3430	9590	36	53	17,3	34,5	5	20
BMAI1000X500	0,423	3820	10670	36	53	18,2	36,4	5	20
BMAI1200X500	0,510	4590	12850	37	54	20,0	40,0	5	20
BMAI1400X500	0,596	5370	15030	38	55	21,6	43,2	5	20
BMAI1500X500	0,639	5760	16120	38	55	22,4	44,8	5	20
BMAI1800X500	0,769	6930	19380	39	56	24,6	49,1	5	20
BMAI2000X500	0,855	7700	21560	40	57	25,9	51,8	5	20
BMAI600X600	0,303	2730	7630	35	52	15,4	30,8	5	20
BMAI800X600	0,407	3670	10270	36	53	17,9	35,7	5	20
BMAI900X600	0,459	4140	11580	36	54	19,0	38,0	5	20
BMAI1000X600	0,512	4610	12900	37	54	20,0	40,1	5	20
BMAI1200X600	0,616	5550	15530	38	55	22,0	44,0	5	20
BMAI1400X600	0,720	6490	18160	38	56	23,8	47,5	5	20
BMAI1500X600	0,773	6960	19470	39	56	24,6	49,2	5	20
BMAI1800X600	0,929	8370	23420	40	57	27,0	54,0	5	20
BMAI2000X600	1,034	9310	26050	41	58	28,5	56,9	5	20
BMAI800X800	0,548	4930	13800	38	54	20,7	41,4	5	20
BMAI900X800	0,618	5560	15570	39	55	22,0	44,0	5	20
BMAI1000X800	0,688	6200	17340	40	55	23,2	46,4	5	20
BMAI1200X800	0,828	7460	20880	41	56	25,5	51,0	5	20
BMAI1400X800	0,969	8720	24420	42	57	27,6	55,1	5	20
BMAI1500X800	1,039	9360	26190	43	57	28,5	57,1	5	20
BMAI1800X800	1,250	11250	31490	44	58	31,3	62,6	5	20
BMAI2000X800	1,390	12510	35030	45	59	33,0	66,0	5	20
BMAI1000X1000	0,864	7780	21790	40	57	26,0	52,1	5	20
BMAI1200X1000	1,041	9370	26230	41	58	28,6	57,1	5	20
BMAI1400X1000	1,217	10960	30680	41	58	30,9	61,8	5	20
BMAI1500X1000	1,305	11750	32900	42	59	32,0	64,0	5	20
BMAI1800X1000	1,570	14130	39570	42	60	35,1	70,2	5	20
BMAI2000X1000	1,746	15720	44010	43	60	37,0	74,0	5	20

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.