


# CDMF



**Caratteristiche**

Canale microforato di diffusione aria ad alto effetto induttivo.

**Materiale:**

Lamiera di acciaio.

**Finitura:**

Zincato, verniciato.

**Utilizzo**

A soffitto, in mandata aria.  
Altezza di installazione 3-10 m.

**Metodi di fissaggio:**

Staffaggio da dimensionare in funzione dell'installazione (escluso dalla fornitura).

**Accessori**

**MOC012:** monocollare con vite.

**MOC02:** monocollare con vite.

**TØ:** tappo terminale.

## Dimensioni

Dimensioni nominali Ø(mm)	Lamiera zincata	Lamiera verniciata	Lamiera AISI304
200			
250			
315			
355			
400			
450			
500			
560			
630			
710			
800			
900			
1000			

Dimensioni nominali Ø(mm)	Spessore lamiera (mm)	Peso (kg/m)	Portata minima (m³/h)	Portata massima (m³/h)
200	0.8	4,2	200	1000
250	0.8	5,2	400	1600
315	0.8	6,4	500	2500
355	0.8	7,2	900	3300
400	0.8	7,9	1500	4000
450	1	11,1	2000	5200
500	1	12,3	2800	6500
560	1	13,8	3500	8000
630	1	15,5	4400	10000
710	1,2	21,0	5600	12800
800	1,2	23,7	7200	16300
900	1,2	26,6	9100	20500
1000	1,2	29,6	11300	25400

## Selezione rapida

Modello	A <sub>k</sub> [m²]	P [m³/h]		L <sub>WA</sub> [dB(A)]		Lancio [m]		Dp [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
200	-	200	1000	-	-	-	-	-	-
250	-	400	1600	-	-	-	-	-	-
315	-	500	2500	-	-	-	-	-	-
355	-	900	3300	-	-	-	-	-	-
400	-	1500	4000	-	-	-	-	-	-
450	-	2000	5200	-	-	-	-	-	-
500	-	2800	6500	-	-	-	-	-	-
560	-	3500	8000	-	-	-	-	-	-
630	-	4400	10000	-	-	-	-	-	-
710	-	5600	12800	-	-	-	-	-	-
800	-	7200	16300	-	-	-	-	-	-
900	-	9100	20500	-	-	-	-	-	-
1000	-	11300	25400	-	-	-	-	-	-

Contattare il nostro ufficio tecnico per i dati di rumorosità, di lancio e di perdite di carico.