

Condotti rettangolari EP



Tubazione rigida in PVC colore bianco idonea per la ventilazione

Caratteristiche:


Temp. Esercizio: -30°C +60°C
Pressione max: 2500 PA
Veloatà max aria: 30 m/s

Applicazioni:

Riscaldamento-Ventilazione-Condizionamento.

MODELLO

EP-1,5	Condotta rettangolare 110x55 mm, L=1500
EPKS	Manicotto 110x55 mm
EPKZ	Supporti muro 110x55 mm
EPKT	TEE 110x55 mm
EPKLV	Curva verticale 110x55 mm
EPKLH	Curva orizzontale 110x55 mm
EPKLH1560	Curva orizzontale 45° 110x55 mm
EPKLD	Curva verticale 110x55-100 mm
EPKSD1	Raccordo 110x55-100 centrato
EPKSD2	Raccordo 110x55-100 eccentrico
EPAFS100	Piastra d. 100 mm
EP26-1.5	Condotta rettangolare 204x60 mm, L=1500
EP26S	Manicotto 220x55 mm
EP26Z	Supporti muro 220x55 mm
EP26-26T	TEE 220x55 mm
EP26-90V	Curva verticale 220x55 mm
EP26-90H	Curva orizzontale 220x55 mm
EP26-45H	Curva orizzontale 45° 220x55 mm
EP26-125L	Curva verticale 220x55-125 mm
EP26-125S	Raccordo 220x55-125 centrato
EPAFS125	Piastra d. 125 mm



EP-1,5 EP26-1,5



EPKS EP26S



EPKZ EP26Z



EPKT EP26-26T



EPKLV EP26-90V



EPKLH EP26-90H



EPKLH15-60 EP26-45H



EPKLD EP26-125L



EPKSD1 EP26-125S



EPKSD2



EPAFS100 EPAFS125

Condotti circolari EP



Tubazione rigida in PVC colore bianco idonea per la ventilazione

Caratteristiche:

Temp. Esercizio: -30°C +60°C
Pressione max: 2500 PA
Veloatà max aria: 30 m/s

Applicazioni:

Riscaldamento-Ventilazione-Condizionamento.

MODELLO

EPA100-1,5	Condotta circolare d. 100
EPAT100	TEE d. 100-100 mm
EPAL100-90	Curva 90° d. 100
EPAS100	Manicotto d. 100 mm
EPAZ100	Supporti a muro d. 100 mm
EPA125-1,5	Condotta circolare d. 125
EPAT125	TEE d. 125-125 mm
EPAL125-90	Curva 90° d. 125
EPAS125	Manicotto d. 125 mm
EPAZ125	Supporti a muro d. 125 mm



EPA



EPAT



EPAL-90



EPAS



EPAZ