BQF



Caratteristiche:
Diffusori a schermo forellinato su piastra quadrata.
BQF-P: diffusore a schermo forellato senza cornice e senza deflettori.
BQF-M: difusore a schermo forellato con cornice in alluminio e deflettori.
BQF-R: diffusore a schermo forellato con cornice in alluminio senza deflettori.

Utilizzo
A soffitto, in ripresa.
Altezza di installazione: 2,5 - 4,0 m.

Materiale:
Telaio in alluminio, lamiera forata in acciaio.

Finitura:
Verniciato colore bianco.

Metodi di fissaggio:
Fissaggio con clips o viti frontali (a richiesta).

Accessori
SC: Serranda di taratura ad alette contrapposte.
P06: Plenum in acciaio zincato con imbocco superiore.
P06I: Plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco superiore.
P06-L: Plenum in acciaio zincato con imbocco laterale.
P06I-L: Plenum in acciaio solato esternamente con rivestimento p. 6 mm con imbocco laterale.

Dimensioni

Diffusore

Modello	A (mm)	B (mm)	Foro (mm)
600	595	595	560x560

BQF-R



BQF-P



BQF-M1



BQF-M3



BQF-M2



Plenum P06 e P06-L, P06I e P06I-L

Plenum	A (mm)	B (mm)	ØD (mm)	H (mm)
600	560	560	248	350

P06



P06-L



Selezione rapida

Modello	A_k [m²]	P [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		Lancio* [m]		Dp_t[Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
595X595	0,1398	540	1200	20	31	2,2	4,5	10	50

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.