DIAQ04

Modello	Diffusore DIAQ01	Plenum P02	Plenum P02I	Serranda SCF	Equalizzatore EP02	Ponte KP02
400/600						
600						



Caratteristiche:
Diffusori di mandata a flusso elicoidale con getti direzionabili.

Utilizzo
Per installazioni a soffitto da 2,7 a 4 m.

Materiale:
Piastra in acciaio e deflettori in polipropilene nero.
Su richiesta deflettori bianchi.
Su richiesta piastra in acciaio inox.
Su richiesta deflettori in alluminio.

Finitura:
Verniciato di colore bianco.

Metodi di fissaggio:
Fissaggio con viti laterali o vite centrale.

Accessori
SCF: Serranda di taratura montata sull'imbocco.
P02-1: Plenum in acciaio zincato con imbocco superiore.
P02I-1: Plenum in acciaio solato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco superiore.
P02-2: Plenum in acciaio zincato con imbocco laterale.
P02I-2: Plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco laterale.
EP02: Rete equalizzatrice montata sul plenum.
KP02: Kit comprensivo di ponte e vite di fissaggio diffusore su plenum.

Dimensioni

DIAQ04400/600



DIAQ04600



Plenum P02 S-L e P02I S-L

Plenum	A (mm)	B (mm)	ØD (mm)	H (mm)
400	390	390	198	300
600	590	590	248	350

P02-S



P02-L (standard)



Selezione rapida

Modello	A_k [m²]	P [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp_t[Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DIAQ04400	0,0446	400	700	27	41	1,8	2,8	13	40
DIAQ04600	0,0738	500	1100	23	43	1,5	2,8	8	38

I dati di lancio sono indicativi in quanto dipendono dalla configurazione dei deflettori. Per dati più precisi contattare il ns ufficio tecnico.