

GA60



Caratteristiche:

Griglia di presa aria esterna o espulsione con protezione afonica, profondità 600 mm.

Materiale

Telaio in acciaio zincato.

Materiale fonoassorbente in lana di roccia.

PREZZI

CON CORNICE											
Nr alette	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Altezza	450	600	750	900	1.050	1.200	1.350	1.500	1.650	1.800	1.950
Base	€										
300											
400											
500											
600											
700											
800											
900											
1.000											
1.100											
1.200											
1.300											
1.400											
1.500											
1.600											
1.700											
1.800											
1.900											
2.000											
2.100											
2.200											
2.300											
2.400											
2.500											

PRESTAZIONI

PERDITE DI CARICO		SMORZAMENTO	
V [m/s]	[Pa]	Frequenza [Hz]	Esecuzione semplice [dB]
2,5	47	125	8
3,0	68	250	14
3,5	92	500	16
4,0	119	1000	26
4,5	150	2000	33
5,0	185	4000	28
5,5	222	8000	27
6,0	264		
6,5	308		

V	velocità [m/s] riferita alla sezione di passaggio aria (B-65) x (H-300)
ΔP_t	perdita di carico totale [Pa] 1,2 kg/m³

