

GA60

**Caratteristiche:**

Griglia di presa aria esterna o espulsione con protezione afonica, profondità 600 mm.

Installazione

Montaggio con viti su flangia da 40 mm.

Materiale

Telaio: in lamiera d'acciaio zincato.

Materiale fonoassorbente: in lana di roccia ad alta densità di classe "0" di reazione al fuoco (DM 26/06/1984).

Alette: in lamiera d'acciaio zincata

Cornice: in acciaio zincato.

Limiti di impiego

Temperatura massima di esercizio

Pressione operativa massima

CON CORNICE

Nr alette	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Altezza	450	600	750	900	1.050	1.200	1.350	1.500	1.650	1.800	1.950
Base											
300											
400											
500											
600											
700											
800											
900											
1.000											
1.100											
1.200											
1.300											
1.400											
1.500											
1.600											
1.700											
1.800											
1.900											
2.000											
2.100											
2.200											
2.300											
2.400											
2.500											

PRESTAZIONI

PERDITE DI CARICO	
V [m/s]	[Pa]
2,5	47
3,0	68
3,5	92
4,0	119
4,5	150
5,0	185
5,5	222
6,0	264
6,5	308

SMORZAMENTO	
Frequenza [Hz]	Esecuzione semplice [dB]
125	8
250	14
500	16
1000	26
2000	33
4000	28
8000	27

V	velocità [m/s] riferita alla sezione di passaggio aria (B-65) x (H-300)
ΔP_t	perdita di carico totale [Pa] 1,2 kg/m ³

