


GRF

**Caratteristiche:**

Griglie di ripresa a schermo forato.

Materiale:

Telaio in alluminio estruso, parte centrale in acciaio zincato.

Finitura:

Verniciato bianco.

Metodi di fissaggio:

Standard: con clips

A richiesta:

- con fori per viti.

Utilizzo

Installazione a parete per riscaldamento e climatizzazione ad altezza tra 2,5 e 3,5 m.

Accessori

SC: Serranda ad alette contrapposte.





CT: Controtelaio in acciaio zincato.

P06: Plenum di contenimento non rivestito.

P06I: Plenum di contenimento rivestito con isolante spessore 6 mm.

Dimensioni nominali BXH (mm)	GRF €	SC €	CT €
300x300			
400x300			
500x300			
600x300			
800x300			
1000x300			
400x400			
500x400			
600x400			
800x400			
1000x400			
500x500			
600x500			
800x500			
1000x500			
600x600			
800x600			
1000x600			

Dimensioni



Selezione rapida

Dimensioni	A_k [m²]	P [m³/h]		L_{wa} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
GRF 300x300	0,0305	120	260	-	25	-	-	10	50
GRF 400x300	0,0422	160	360	-	26	-	-	10	50
GRF 500x300	0,0543	200	460	-	23	-	-	10	50
GRF 600x300	0,0668	250	560	-	24	-	-	10	50
GRF 800x300	0,0924	350	780	-	25	-	-	10	50
GRF 1000x300	0,119	450	1000	-	26	-	-	10	50
GRF 400x400	0,0584	220	490	-	27	-	-	10	50
GRF 500x400	0,0752	280	630	-	25	-	-	10	50
GRF 600x400	0,0924	350	780	-	26	-	-	10	50
GRF 800x400	0,128	480	1070	-	27	-	-	10	50
GRF 1000x400	0,1647	620	1380	-	28	-	-	10	50
GRF 500x500	0,0968	360	810	-	26	-	-	10	50
GRF 600x500	0,119	450	1000	-	27	-	-	10	50
GRF 800x500	0,1647	620	1380	-	28	-	-	10	50
GRF 1000x500	0,212	790	1770	-	29	-	-	10	50
GRF 600x600	0,1462	550	1220	-	31	-	-	10	50
GRF 800x600	0,2025	760	1690	-	32	-	-	10	50
GRF 1000x600	0,2606	980	2180	-	33	-	-	10	50

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.