

VFS15



Caratteristiche:

Nuova generazione di inverter con range di potenza 0.4 - 22 Kw, versione 230V-400V con controllo vettoriale sensorless, filtro integrato categoria C2/C3 temperatura 50°C senza derating, ingresso safety STO SIL2 cat.3 PLd, chopper di frenatura di serie, programmazione a blocchi logici MyFunction.

Classe di tensione	Potenza motore HD (KW)	Codice inverter	Dimensioni (mm)			Peso appross. (kg)
			W larghezza	H altezza	D profondità	
230V monofase	0.4	VFS15S 02004PL	72	130	120	1.0
	0.75	VFS15S 2007PL			135	1.1
	1.5	VFS15S 2015PL	105	130	150	1.6
	2.2	VFS15 2022PL				
230V trifase	0.4	VFS15 2004PM	72	160	120	0.9
	0.75	VFS15 2007PM			130	1.0
	1.5	VFS15 2015PM	105			1.4
	2.2	VFS15 2022PM				
	4	VFS15 2037PM	140	170	150	2.2
	5.5	VFS15 2055PM	150	220	170	3.5
	7.5	VFS15 2075PM				3.6
	11	VFS15 2110PM	180	310	190	6.8
	15	VFS15 2150PM				6.9
400V trifase	0.4	VFS15 4004PL1	105	130	150	1.2
	0.75	VFS15 4007PL1				1.3
	1.5	VFS15 4015PL1				
	2.2	VFS15 4022PL1	140	170	150	2.1
	4	VFS15 4037PL1				2.2
	5.5	VFS15 4055PL	150	220	170	3.9
	7.5	VFS15 4075PL				4.0
	11	VFS15 4110PL	180	310	190	6.4
	15	VFS15 4150PL				6.5
	18.5	VFS15 4185PL	180	384	220.5	10.5
	22	VFS15 4220PL				