


SSZ-C-100



Caratteristiche:

Serrande di sovrappressione da canale passo 100 mm.

Materiale:

Telaio in lamiera d'acciaio zincata.
Alette in alluminio estruso.


Metodi di fissaggio:

Fissaggio mediante bulloni posizionati negli angoli preforati delle flange.


Dim, BXH (mm)	Base B (mm)							
	300	400	600	800	1000	1200	1400	1600
210								
310								
410								
510								
610								
810								
1010								

Dimensioni

SSZ C 100



SSZ C 100/80



Selezione rapida

Modello	A _x [m²]	v [m/s]		P [m³/h]		Dp _t [Pa]		L _{wa} [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SSZ-C-100 400x210	0,084	49	78	1490	2350	40	120	41	46
SSZ-C-100 600x210	0,126	47	74	2130	3360	40	120	42	47
SSZ-C-100 800x210	0,168	45	71	2740	4320	40	120	42	47
SSZ-C-100 1000x210	0,21	44	69	3330	5250	40	120	42	48
SSZ-C-100 1200x210	0,252	43	68	3910	6160	40	120	42	48
SSZ-C-100 1400x210	0,294	42	67	4480	7050	40	120	43	48
SSZ-C-100 400x410	0,164	45	72	2680	4230	40	120	42	47
SSZ-C-100 600x410 - 400x610	0,246	43	68	3830	6030	40	120	42	48
SSZ-C-100 800x410 - 400x810	0,328	42	66	4930	7760	40	120	43	48
SSZ-C-100 1000x410 - 400x1010	0,41	41	64	5990	9440	40	120	43	48
SSZ-C-100 1200x410	0,492	40	63	7030	11070	40	120	43	48
SSZ-C-100 1400x410	0,574	39	61	8040	12680	40	120	43	49
SSZ-C-100 1600x410	0,656	38	60	9040	14250	40	120	44	49
SSZ-C-100 600x610	0,366	41	65	5420	8550	40	120	43	48
SSZ-C-100 800x610 - 600x810	0,488	40	63	6980	11000	40	120	43	48
SSZ-C-100 1000x610 - 600x1010	0,61	39	61	8480	13370	40	120	43	49
SSZ-C-100 1200x610	0,732	38	60	9950	15690	40	120	44	49
SSZ-C-100 1400x610	0,854	37	58	11390	17960	40	120	44	49
SSZ-C-100 1600x610	0,976	36	57	12810	20190	40	120	44	49
SSZ-C-100 800x810	0,648	38	60	8950	14100	40	120	44	49
SSZ-C-100 1000x810 - 800x1010	0,81	37	59	10880	17140	40	120	44	49
SSZ-C-100 1200x810	0,972	36	57	12760	20110	40	120	44	49
SSZ-C-100 1400x810	1,134	36	56	14610	23020	40	120	44	49
SSZ-C-100 1600x810	1,296	35	55	16420	25880	40	120	44	50
SSZ-C-100 1000x1010	1,01	36	57	13200	20800	40	120	44	49
SSZ-C-100 1200x1010	1,212	36	56	15490	24400	40	120	44	50
SSZ-C-100 1400x1010	1,414	35	55	17730	27930	40	120	44	50
SSZ-C-100 1600x1010	1,616	34	54	19930	31400	40	120	45	50