

SSZ-C-100


Caratteristiche:



Serrande di sovrappressione da canale passo 100 mm.

Materiale:

Telaio in lamiera d'acciaio zincata.
Alette in alluminio estruso.

Metodi di fissaggio:

Fissaggio mediante bulloni posizionati negli angoli preforati delle flange.

Dimensioni
SSZ C 100

SSZ C 100/80

Selezione rapida

Modello	A _x [m²]	v [m/s]		P [m³/h]		Dp _t [Pa]		L _{wa} [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SSZ-C-100 400x210	0,084	4,9	7,8	1490	2350	40	120	41	46
SSZ-C-100 600x210	0,126	4,7	7,4	2130	3360	40	120	42	47
SSZ-C-100 800x210	0,168	4,5	7,1	2740	4320	40	120	42	47
SSZ-C-100 1000x210	0,21	4,4	6,9	3330	5250	40	120	42	48
SSZ-C-100 1200x210	0,252	4,3	6,8	3910	6160	40	120	42	48
SSZ-C-100 1400x210	0,294	4,2	6,7	4480	7050	40	120	43	48
SSZ-C-100 400x410	0,164	4,5	7,2	2680	4230	40	120	42	47
SSZ-C-100 600x410 - 400x610	0,246	4,3	6,8	3830	6030	40	120	42	48
SSZ-C-100 800x410 - 400x810	0,328	4,2	6,6	4930	7760	40	120	43	48
SSZ-C-100 1000x410 - 400x1010	0,41	4,1	6,4	5990	9440	40	120	43	48
SSZ-C-100 1200x410	0,492	4,0	6,3	7030	11070	40	120	43	48
SSZ-C-100 1400x410	0,574	3,9	6,1	8040	12680	40	120	43	49
SSZ-C-100 1600x410	0,656	3,8	6,0	9040	14250	40	120	44	49
SSZ-C-100 600x610	0,366	4,1	6,5	5420	8550	40	120	43	48
SSZ-C-100 800x610 - 600x810	0,488	4,0	6,3	6980	11000	40	120	43	48
SSZ-C-100 1000x610 - 600x1010	0,61	3,9	6,1	8480	13370	40	120	43	49
SSZ-C-100 1200x610	0,732	3,8	6,0	9950	15690	40	120	44	49
SSZ-C-100 1400x610	0,854	3,7	5,8	11390	17960	40	120	44	49
SSZ-C-100 1600x610	0,976	3,6	5,7	12810	20190	40	120	44	49
SSZ-C-100 800x810	0,648	3,8	6,0	8950	14100	40	120	44	49
SSZ-C-100 1000x810 - 800x1010	0,81	3,7	5,9	10880	17140	40	120	44	49
SSZ-C-100 1200x810	0,972	3,6	5,7	12760	20110	40	120	44	49
SSZ-C-100 1400x810	1,134	3,6	5,6	14610	23020	40	120	44	49
SSZ-C-100 1600x810	1,296	3,5	5,5	16420	25880	40	120	44	50
SSZ-C-100 1000x1010	1,01	3,6	5,7	13200	20800	40	120	44	49
SSZ-C-100 1200x1010	1,212	3,6	5,6	15490	24400	40	120	44	50
SSZ-C-100 1400x1010	1,414	3,5	5,5	17730	27930	40	120	44	50
SSZ-C-100 1600x1010	1,616	3,4	5,4	19930	31400	40	120	45	50