


SSZ-C-50



Caratteristiche

Serrande di sovrappressione da canale passo 50 mm.

Materiale

Telaio in lamiera d'acciaio zincata.
Alette in alluminio estruso.


Metodi di fissaggio

Fissaggio mediante bulloni posizionati negli angoli preforati delle flange.


Dim, BXH (mm)	Base B (mm)							
	300	400	600	800	1000	1200	1400	1600
210								
310								
410								
510								
610								
810								
1010								

Dimensioni

SSZ C 50



SSZ C 50/80



Selezione rapida

Modello	A _k [m²]	v [m/s]		P [m³/h]		Dp _t [Pa]		L _{wa} [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SSZ-C-50 400x210	0,084	33	65	1010	1970	40	120	37	44
SSZ-C-50 600x210	0,126	32	63	1460	2850	40	120	37	45
SSZ-C-50 800x210	0,168	31	61	1900	3710	40	120	38	45
SSZ-C-50 1000x210	0,21	31	60	2330	4550	40	120	38	46
SSZ-C-50 1200x210	0,252	30	59	2750	5370	40	120	38	46
SSZ-C-50 1400x210	0,294	30	58	3170	6190	40	120	39	46
SSZ-C-50 400x410	0,164	32	61	1860	3630	40	120	38	45
SSZ-C-50 600x410 - 400x610	0,246	30	59	2690	5260	40	120	38	46
SSZ-C-50 800x410 - 400x810	0,328	30	58	3500	6840	40	120	39	46
SSZ-C-50 1000x410 - 400x1010	0,41	29	57	4290	8390	40	120	39	47
SSZ-C-50 1200x410	0,492	29	56	5070	9910	40	120	39	47
SSZ-C-50 1400x410	0,574	28	55	5840	11410	40	120	40	47
SSZ-C-50 1600x410	0,656	28	55	6600	12900	40	120	40	48
SSZ-C-50 600x610	0,366	29	57	3870	7560	40	120	39	47
SSZ-C-50 800x610 - 600x810	0,488	29	56	5030	9840	40	120	39	47
SSZ-C-50 1000x610 - 600x1010	0,61	28	55	6170	12070	40	120	40	47
SSZ-C-50 1200x610	0,732	28	54	7290	14260	40	120	40	48
SSZ-C-50 1400x610	0,854	27	53	8400	16420	40	120	40	48
SSZ-C-50 1600x610	0,976	27	53	9490	18550	40	120	40	48
SSZ-C-50 800x810	0,648	28	55	6520	12750	40	120	40	47
SSZ-C-50 1000x810 - 800x1010	0,81	27	54	8000	15640	40	120	40	48
SSZ-C-50 1200x810	0,972	27	53	9450	18480	40	120	40	48
SSZ-C-50 1400x810	1,134	27	52	10890	21280	40	120	41	48
SSZ-C-50 1600x810	1,296	26	52	12300	24050	40	120	41	49
SSZ-C-50 1000x1010	1,01	27	53	9790	19140	40	120	40	48
SSZ-C-50 1200x1010	1,212	27	52	11570	22620	40	120	41	48
SSZ-C-50 1400x1010	1,414	26	51	13320	26040	40	120	41	49
SSZ-C-50 1600x1010	1,616	26	51	15050	29430	40	120	41	49