

SSZ-C-50



Caratteristiche

Serrande di sovrappressione da canale passo 50 mm.

Materiale


Telaio in lamiera d'acciaio zincata.
Alette in alluminio estruso.

Metodi di fissaggio


Fissaggio mediante bulloni posizionati negli angoli preforati delle flange.

Dimensioni

SSZ C 50



SSZ C 50/80



Selezione rapida

Modello	A_k [m²]	v [m/s]		P [m³/h]		Dp_t [Pa]		L_{wa} [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SSZ-C-50 400x210	0,084	3,3	6,5	1010	1970	40	120	37	44
SSZ-C-50 600x210	0,126	3,2	6,3	1460	2850	40	120	37	45
SSZ-C-50 800x210	0,168	3,1	6,1	1900	3710	40	120	38	45
SSZ-C-50 1000x210	0,21	3,1	6,0	2330	4550	40	120	38	46
SSZ-C-50 1200x210	0,252	3,0	5,9	2750	5370	40	120	38	46
SSZ-C-50 1400x210	0,294	3,0	5,8	3170	6190	40	120	39	46
SSZ-C-50 400x410	0,164	3,2	6,1	1860	3630	40	120	38	45
SSZ-C-50 600x410 - 400x610	0,246	3,0	5,9	2690	5260	40	120	38	46
SSZ-C-50 800x410 - 400x810	0,328	3,0	5,8	3500	6840	40	120	39	46
SSZ-C-50 1000x410 - 400x1010	0,41	2,9	5,7	4290	8390	40	120	39	47
SSZ-C-50 1200x410	0,492	2,9	5,6	5070	9910	40	120	39	47
SSZ-C-50 1400x410	0,574	2,8	5,5	5840	11410	40	120	40	47
SSZ-C-50 1600x410	0,656	2,8	5,5	6600	12900	40	120	40	48
SSZ-C-50 600x610	0,366	2,9	5,7	3870	7560	40	120	39	47
SSZ-C-50 800x610 - 600x810	0,488	2,9	5,6	5030	9840	40	120	39	47
SSZ-C-50 1000x610 - 600x1010	0,61	2,8	5,5	6170	12070	40	120	40	47
SSZ-C-50 1200x610	0,732	2,8	5,4	7290	14260	40	120	40	48
SSZ-C-50 1400x610	0,854	2,7	5,3	8400	16420	40	120	40	48
SSZ-C-50 1600x610	0,976	2,7	5,3	9490	18550	40	120	40	48
SSZ-C-50 800x810	0,648	2,8	5,5	6520	12750	40	120	40	47
SSZ-C-50 1000x810 - 800x1010	0,81	2,7	5,4	8000	15640	40	120	40	48
SSZ-C-50 1200x810	0,972	2,7	5,3	9450	18480	40	120	40	48
SSZ-C-50 1400x810	1,134	2,7	5,2	10890	21280	40	120	41	48
SSZ-C-50 1600x810	1,296	2,6	5,2	12300	24050	40	120	41	49
SSZ-C-50 1000x1010	1,01	2,7	5,3	9790	19140	40	120	40	48
SSZ-C-50 1200x1010	1,212	2,7	5,2	11570	22620	40	120	41	48
SSZ-C-50 1400x1010	1,414	2,6	5,1	13320	26040	40	120	41	49
SSZ-C-50 1600x1010	1,616	2,6	5,1	15050	29430	40	120	41	49