

SSA-C-100



Caratteristiche:

Serrande di sovrappressione da canale passo 100 mm.

Materiale:

Telaio in lamiera d'acciaio zincata.
Alette in alluminio estruso.


Metodi di fissaggio:

Fissaggio mediante bulloni posizionati negli angoli preforati delle flange.

Dim, BXH (mm)	Base B (mm)							
	300	400	600	800	1000	1200	1400	1600
210								
310								
410								
510								
610								
810								
1010								

Dimensioni

SSA C



Selezione rapida

Modello	A _x [m²]	v [m/s]		P [m³/h]		Dp _t [Pa]		L _{wa} [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SSA-C 400x210	0,084	33	65	1010	1970	40	120	37	44
SSA-C 600x210	0,126	32	63	1460	2850	40	120	37	45
SSA-C 800x210	0,168	31	61	1900	3710	40	120	38	45
SSA-C 1000x210	0,21	31	60	2330	4550	40	120	38	46
SSA-C 1200x210	0,252	30	59	2750	5370	40	120	38	46
SSA-C 1400x210	0,294	30	58	3170	6190	40	120	39	46
SSA-C 400x410	0,164	32	61	1860	3630	40	120	38	45
SSA-C 600x410 - 400x610	0,246	30	59	2690	5260	40	120	38	46
SSA-C 800x410 - 400x810	0,328	30	58	3500	6840	40	120	39	46
SSA-C 1000x410 - 400x1010	0,41	29	57	4290	8390	40	120	39	47
SSA-C 1200x410	0,492	29	56	5070	9910	40	120	39	47
SSA-C 1400x410	0,574	28	55	5840	11410	40	120	40	47
SSA-C 1600x410	0,656	28	55	6600	12900	40	120	40	48
SSA-C 600x610	0,366	29	57	3870	7560	40	120	39	47
SSA-C 800x610 - 600x810	0,488	29	56	5030	9840	40	120	39	47
SSA-C 1000x610 - 600x1010	0,61	28	55	6170	12070	40	120	40	47
SSA-C 1200x610	0,732	28	54	7290	14260	40	120	40	48
SSA-C 1400x610	0,854	27	53	8400	16420	40	120	40	48
SSA-C 1600x610	0,976	27	53	9490	18550	40	120	40	48
SSA-C 800x810	0,648	28	55	6520	12750	40	120	40	47
SSA-C 1000x810 - 800x1010	0,81	27	54	8000	15640	40	120	40	48
SSA-C 1200x810	0,972	27	53	9450	18480	40	120	40	48
SSA-C 1400x810	1,134	27	52	10890	21280	40	120	41	48
SSA-C 1600x810	1,296	26	52	12300	24050	40	120	41	49
SSA-C 1000x1010	1,01	27	53	9790	19140	40	120	40	48
SSA-C 1200x1010	1,212	27	52	11570	22620	40	120	41	48
SSA-C 1400x1010	1,414	26	51	13320	26040	40	120	41	49
SSA-C 1600x1010	1,616	26	51	15050	29430	40	120	41	49