

SSA-C-100



Caratteristiche:

Serrande di sovrappressione da canale
passo 100 mm.

Materiale:


Telaio in alluminio estruso.
Alette in alluminio estruso.

Metodi di fissaggio:

Fissaggio mediante bulloni posizionati ne-
gli angoli preforati delle flange.

Dimensioni

SSA C



Selezione rapida

Modello	A_k [m ²]	v [m/s]		P [m ³ /h]		Dp_t [Pa]		L_{wa} [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SSA-C 400x210	0,084	5,1	8,1	1550	2450	40	120	42	44
SSA-C 600x210	0,126	4,9	7,7	2220	3490	40	120	42	45
SSA-C 800x210	0,168	4,7	7,4	2850	4500	40	120	42	45
SSA-C 1000x210	0,21	4,6	7,2	3470	5470	40	120	43	46
SSA-C 1200x210	0,252	4,5	7,1	4070	6410	40	120	43	46
SSA-C 1400x210	0,294	4,4	6,9	4660	7340	40	120	43	46
SSA-C 400x410	0,164	4,7	7,5	2790	4400	40	120	42	45
SSA-C 600x410 - 400x610	0,246	4,5	7,1	3990	6280	40	120	43	46
SSA-C 800x410 - 400x810	0,328	4,3	6,8	5130	8080	40	120	43	46
SSA-C 1000x410 - 400x1010	0,41	4,2	6,7	6240	9830	40	120	43	47
SSA-C 1200x410	0,492	4,1	6,5	7320	11530	40	120	44	47
SSA-C 1400x410	0,574	4,1	6,4	8370	13200	40	120	44	47
SSA-C 1600x410	0,656	4,0	6,3	9410	14840	40	120	44	48
SSA-C 600x610	0,366	4,3	6,8	5650	8900	40	120	43	47
SSA-C 800x610 - 600x810	0,488	4,1	6,5	7260	11450	40	120	44	47
SSA-C 1000x610 - 600x1010	0,61	4,0	6,3	8830	13920	40	120	44	47
SSA-C 1200x610	0,732	3,9	6,2	10360	16330	40	120	44	48
SSA-C 1400x610	0,854	3,9	6,1	11860	18690	40	120	44	48
SSA-C 1600x610	0,976	3,8	6,0	13340	21020	40	120	44	48
SSA-C 800x810	0,648	4,0	6,3	9310	14680	40	120	44	49
SSA-C 1000x810 - 800x1010	0,81	3,9	6,1	11330	17850	40	120	44	50
SSA-C 1200x810	0,972	3,8	6,0	13290	20940	40	120	44	50
SSA-C 1400x810	1,134	3,7	5,8	15210	23970	40	120	45	50
SSA-C 1600x810	1,296	3,7	5,8	17100	26940	40	120	45	50
SSA-C 1000x1010	1,01	3,8	6,0	13740	21660	40	120	45	50
SSA-C 1200x1010	1,212	3,7	5,8	16120	25410	40	120	45	50
SSA-C 1400x1010	1,414	3,6	5,7	18450	29080	40	120	45	50
SSA-C 1600x1010	1,616	3,6	5,6	20750	32690	40	120	45	50