

VCPC


Caratteristiche:


Ventilatori centrifughi assiali per aria esausta e di mandata. Potente e compatto estrattore tubolare per installazione in conduttura rigida o flessibile.

Il telaio esterno è realizzato in ABS. Il rotore facilmente rimovibile mediante estrazione dagli imbecchi.

Modello VCPC	Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Assorb. (A)	Potenza assorbita (W)	Velocità (g/m)	Livello sonoro a 3 m (dB(A))	Listino €
100	230	50	0,11	25	2620	32	
125	230	50	0.13	29	2300	34	
150	230	50	0.22	50	2620	44	
160	230	50	0.22	50	2620	44	
200	230	50	0.48	108	2380	45	
250	230	50	0.79	177	2440	51	
315	230	50	1.42	320	2340	52	

Dimensioni

Modello Model	ØD (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	Peso (Kg)
100	97	195.5	226	302.5	1.75
125	123	195.6	226	258.5	2.15
150	148	220.1	247	289	2.3
160	158	220.1	247	289	3.25
200	199	239	261	295.5	3.95
250	247	287	323	383	7.80
315	310	362	408	445	11.95


Selezione rapida

Modello	Pressione statica (Pa)						
	25	50	75	100	125	150	200
	Portata aria (m³/h) min/max						
100	160/220	125/185	80/150	40/115	-/65	-/-	-/-
125	225/320	185/275	100/200	25/130	-/70	-/-	-/-
150	400/550	375/535	350/525	300/500	250/440	150/350	-/150
160	400/550	375/535	350/525	300/500	250/440	150/350	-/150
200	790/1000	740/940	700/880	640/820	580/760	500/700	340/560
250	1000/1350	920/1280	850/1250	780/1150	700/1100	620/1100	480/890
315	1500/2000	1450/1900	1380/1850	1300/1800	1250/1750	1150/1700	900/1550