

VCPCI





Caratteristiche

Unità di estrazione d'aria per locali piccoli o medi. Possibilità di installazione orizzontale o verticale. La turbina è equilibrata staticamente e dinamicamente. Il motore è monofase con rotore esterno asincrono. Il contenitore esterno è realizzato in ABS ed è isolato acusticamente con 50 mm di lana di roccia. L'involucro interno è perforato per permettere il passaggio e l'attenuazione delle onde sonore. È inclusa la scatola per i collegamenti elettrici, le staffe per il fissaggio a muro e le viti di fissaggio.

Dimensioni

Modello VCPCI	ØD (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	L (mm)
100	98	215	243	237	505
125	123	215	243	237	474
150	147	247	274	260	580
160	157	247	274	260	580
200	198	293	386	295	550
250	248	358	445	360	658
315	313	432	520	434	780
355	353	512	563	538	1069



Selezione rapida

Modello	Pressione statica (Pa)								
	20	50	80	100	120	150	200	220	250
	Portata aria (m³/h)								
VCPCI100	210	175	130	100	65	-	-	-	-
VCPCI125	315	270	180	125	65	-	-	-	-
VCPCI150	540	520	500	470	440	370	120	50	-
VCPCI200	960	900	850	800	740	680	540	450	350
VCPCI250	1300	1220	1150	1120	1100	1000	900	850	750
VCPCI315	1900	1800	1750	1700	1600	1550	1500	1400	1300